

ZIGOR SOLAR HIS1 COMPACT

Micro redes Híbridas de máxima disponibilidad

Inversor híbrido modular monofásico para Generación solar, Eólica, Baterías y Red ó Grupo electrógeno

Descripción

La serie ZIGOR SOLAR HIS1 COMPACT ha sido diseñada para dar suministro energético a aquellas aplicaciones donde la red eléctrica no llega o el coste de electricidad es un gran problema:

- Áreas sin conexión a red
- Electrificación rural
- Suministro de electricidad con grupo electrógeno

La característica más importante de esta serie de sistemas híbridos es su capacidad para gestionar energías de diferentes recursos como Campo solar, Turbinas eólicas, Baterías, Generador diesel y/o Red.

Los sistemas híbridos ZIGOR SOLAR HIS1 COMPACT además son capaces de integrar y sumar la energía desde varias fuentes mientras las controla a través de un único sistema de gestión. Así mismo los sistemas ZIGOR SOLAR HIS1 COMPACT gestionan el funcionamiento del Grupo electrógeno asignado, manteniéndolos en reposo cuando no se necesita su energía.

La gama ZIGOR SOLAR HIS1 COMPACT se basan en un concepto escalable y modular donde es muy sencillo ampliar su capacidad aumentando el tamaño del campo solar, el número de turbinas eólicas, la potencia de entrada AC y/o el número de bancadas de baterías.



ZIGOR SOLAR HIS1 COMPACT

Características

- > Rendimiento óptimo
- > Generación Distribuida Competitiva
- > Electrificación Rural Profesional
- > Hibridación Solar, Eólica, Batería, Red, Grupo electrógeno
- > Máxima disponibilidad de energía
- > Sostenible, Modular y Escalable
- > Fácil Transporte, Instalación y Reparación
- > Monitorización remota mediante Web Server (opcional)
- > Compatible con Baterías de Litio
- > Seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT) para entrada de recursos renovables
- > Protección contra: Polarizaciones inversas, cortocircuitos, sobretensiones, fallo de aislamiento con salida a Relé
- > Con aislamiento galvánico por transformador

Conectividad y accesorios

> Web server integrado

Cada inversor híbrido de la serie ZIGOR SOLAR HIS1 COMPACT está equipado con un web server interno capaz de proporcionar de forma remota, acceso completo al sistema, monitorizar en tiempo real el estado y las variables de operación así como comunicarse con los inversores.

Lo mejor de esta opción de comunicación es que el usuario no necesita instalar ningún software especial en su ordenador o configurar ningún dispositivo de comunicación para ello. Teniendo una red Ethernet (TCP/IP), se le da al inversor híbrido una dirección IP válida y lanzando un navegador de internet, el usuario consigue acceso directo a toda la información sobre el sistema:

- Estado
- Parámetros
- Registros
- Alarmas

Esta herramienta única proporciona al usuario un entorno gráfico sencillo para monitorizar y gestionar completamente el sistema ZIGOR SOLAR HIS1 COMPACT. El web server es también capaz de avisar al usuario mediante el envío de e-mails sobre cualquier posible fallo del sistema. Esto permite, no sólo reducir el tiempo de parada, sino también mejorar las tareas de mantenimiento y la disponibilidad del sistema. (Opcional)

plantas pv on-grid

plantas pv media tensión

generación híbrida

ahorro energético

respaldo telecom

energía eólica



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: MÓDULO DE SALIDA + GESTIÓN RENOVABLES

Modelo	ZIGOR SOLAR HIS1 COMPACT 4	ZIGOR SOLAR HIS1 COMPACT 5	ZIGOR SOLAR HIS1 COMPACT 7
Potencia nominal de salida	4 kW	5 kW	6,6 kW
Frecuencia nominal de salida	50 / 60 Hz		
Factor de potencia a plena carga	1		
Distorsión de tensión AC	<3% a plena carga (2,5%)		
Tensión nominal de salida	100/120/220/230 (monofásico) 108+108 V (bifásico)		
Potencia nominal recurso renovable	2 x 3,3 kW		
Corriente máxima renovable	2 x 23,4 A		
Tensión máxima DC ⁽¹⁾	500 Vdc		
Rango de tensión MPPT	150 V ÷ 450 Vdc		
Rendimiento MPPT	99%		
Número de entradas MPPT	2	2	2

MODULO GESTIÓN BATERÍAS/GRUPO ELECTRÓGENO

Potencia nominal Grupo	6 kVA	7,5 kVA	10 kVA
Tensión nominal Grupo	100/120/220/230 (monofásico) 108+108 V (bifásico)		
Frecuencia nominal Grupo	50 / 60 Hz		
Corriente máx. por fase Grupo	50/26 A	63/33 A	83/44 A
Tensión nominal Batería	264 Vdc		
Rango de tensión Batería	150 a 350 Vdc		
Corriente max. de carga batería	45 A		
Corriente max. de descarga batería	49 A		
Potencia recomendada grupo	1.5 x Potencia de salida		

MODULO GESTIÓN SOLAR/EÓLICA

Potencia nominal recurso renovable	2 x 6,6 kW		
Corriente máxima renovable	2 x 46,8 A		
Tensión máxima DC	500 Vdc ⁽³⁾		
Rango de tensión MPPT	150 V ÷ 450 Vdc		
Rendimiento MPPT	99%		
Numero de entradas MPPT	2	2	2

INFORMACIÓN DEL SISTEMA

Rendimiento máximo	>96% (transformador incluido)		
Consumo interno en funcionamiento	<1% a plena carga		
Transformador de aislamiento	Interno		
Seccionadores AC/DC	Opcional		
Monitorización y supervisión	Autochecking / Registro de datos y eventos		
Pantalla de usuario	Display de 2 líneas, teclado y 3 leds		
Comunicaciones externas	Opción: Ethernet, SNMP / Opción: Módem GSM		

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y MECÁNICAS

Rango de temperatura	-10°C a +50°C		
Refrigeración	Aire forzado		
Humedad relativa	0% a 95% sin condensación		
Altitud de operación	<1000 m sin pérdida de potencia		
Grado de protección	IP21 - estándar		
Peso aproximado armario + M1 y M2	169 Kg (los 2 módulos incluidos)		
Peso M3 y M4	20 kg		
Dimensiones (Ancho x Profundx Alto)	595 x 625 x 1.325 mm		

NORMATIVAS

Marcado	CE		
Directivas	2006/95/CEE-93/68/CEE 2004/108/CEE		
Normativas	IEC-62109-1		

(1) Este valor de tensión no debe ser superado bajo ningún concepto. Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

> Configuraciones Posibles ZIGOR SOLAR HIS1 COMPACT



* El módulo M4 está reservado para el control de velocidad de las turbinas LE2000 o LE6000 cuando se incorpora a la microred. (El modelo LE600 no necesita FCC)

CONFIGURACIÓN SOLAR				
Basic Solar				
Tipo de Módulo	M1	M2	M2	M4
Inversor Híbrido	x			
Cargador de baterías y convertidor Gen Set (B+G)		x		
<i>Hasta 6,6 kWp (2 MPPT)</i>				
Medium Solar				
	Posición Módulo Rack			
Tipo de Módulo	M1	M2	M3	M4
Inversor Híbrido	x			
Cargador de baterías y convertidor Gen Set (B+G)		x		
Controlador Panel Solar (PV+)			x	
<i>Hasta 19,8 kWp (4 MPPT)</i>				
Large Solar				
	Posición Módulo Rack			
Tipo de Módulo	M1	M2	M3	M4
Inversor Híbrido	x			
Cargador de baterías y convertidor Gen Set (B+G)		x		
Controlador Panel Solar (PV+)			x	x
<i>Hasta 33 kWp (6 MPPT)</i>				
CONFIGURACIÓN EÓLICA				
Basic Wind				
Tipo de Módulo	M1	M2	M2	M4
Inversor Híbrido	x			
Cargador de baterías y convertidor Gen Set (B+G)		x		
<i>Hasta 6,6kW (1 ó 2 turbinas)</i>				
Medium Wind				
	Posición Módulo Rack			
Tipo de Módulo	M1	M2	M3	M4
Inversor Híbrido	x			
Cargador de baterías y convertidor Gen Set (B+G)		x		
Controlador Eólica (W+)			x	
<i>Hasta 19,8kW (4 turbinas)</i>				

CONFIGURACIÓN SOLAR Y EÓLICA**Basic Solar & Wind**

Tipo de Módulo	M1	M2	M3	M4
Inversor Híbrido	x			
Cargador de baterías y convertidor Gen Set (B+G)		x		

Hasta 3,3kWp (1 MPPT) y 1 turbina < 3,3 kW

Medium Solar & Wind

Tipo de Módulo	Posición Módulo Rack			
	M1	M2	M3	M4
Inversor Híbrido	x			
Cargador de baterías y convertidor Gen Set (B+G)		x		
PV+ ó W+			x	

Hasta 3,3kWp (1 MPPT) y 1 turbina < 3,3 kW y + 13,2kWp (2 MPPT) ó + 13,2kW Wind (2 turbinas)

Large Solar & Wind

Tipo de Módulo	Posición Módulo Rack			
	M1	M2	M3	M4
Inversor Híbrido	x			
Cargador de baterías y convertidor Gen Set (B+G)		x		
PV+			x	x

Hasta 3.3kWp (1 MPPT) y 1 turbina < 3.3 kW y + 20kW PV (4 MPPT)

CONFIGURACIÓN BATERÍAS

Parámetros de carga	Depende de la tecnología de la batería
Tensión de carga	0 a 50 Amps
Tensión de batería	150 a 350 VDC
Tecnología de batería	Plomo ácido, Li, Ni-Cd, Flujo

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Potencia de salida ZIGOR SOLAR HIS1 COMPACT	4kW, 5kW y 6,6kW
Tensión de salida	110V, 230V, 100V+100V
Frecuencia	50Hz/60Hz
Potencia recomendada Grupo Electrónico	1,5 x Potencia de salida

OPCIONES ARMARIO HIS COMPACT

Web Server	
Grupo electrónico	
Detector de fugas AC	
Detector de fugas DC (consultar)	